

Код изделия

- UTC-0742 Смеситель двойного действия, тарельчатого типа, регулировка скорости. Объем чаши 42 л
- UTC-0752 Смеситель двойного действия, тарельчатого типа, регулировка скорости. Объем чаши 100 л.

Стандарт

ГОСТ 27006-2019

Отличием UTC-0742 и UTC-0752 от обычных миксеров (UTC-0750, UTC-0751) является возможность приготовления более однородной смеси за короткое время за счет второго двигателя, вращающего мешалку в противоположную от смесительного барабана сторону.

Чтобы выяснить влияние различных компонентов на свойства бетона, необходимо приготовить в лаборатории большое количество бетонных партий малого объема. Разработанный для этой цели смеситель UTC-0742 имеет объем смесительной чаши 42 литра и эффективную емкость смешивания 15/12 литров.

Смеситель UTC-0752 имеет объем 108 литров, а эффективная емкость смешивания составляет 56/40 литров.

Скорость вращения мешалок можно регулировать с помощью частотного регулятора. Затвор миксера открывается на 120 градусов, что обеспечивает легкий доступ к чаше и удерживает лопасти на определенной высоте во время загрузки/разгрузки. На створке имеется небольшое смотровое окошко, которое позволяет пользователю контролировать процесс. Емкость для смешивания можно наклонить, чтобы без проблем выгрузить смесь, и снять ее для легкой очистки по завершении смешивания. Также смесители оснащены резиновыми колесами, обеспечивающими мобильность. Все детали смесителя оцинкованы или окрашены антикоррозионной краской. Класс защиты смесителей IP55.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UTC-0742	UTC-0752
Габариты	900x1010x1300 mm	850x940x1100 mm
Масса (около)	312 kg	240 kg
Мощность	2600 W	3300 W
Эл. питание	220-240 В 50-60 Гц, 1 фаза	

