


Уплотнитель Маршалла, облегченная модель.



Предназначен для уплотнения цилиндрических образцов диаметром 100 мм. из горячих асфальтобетонных смесей в лабораторных условиях. Наковальня уплотнителя изготовлена в виде деревянной обрешетки, которую необходимо заполнить цементобетонной смесью после доставки прибора на место эксплуатации, что позволяет уменьшить вес прибора во время транспортировки и облегчить его установку в лаборатории. После застывания цементобетонная смесь придает прибору нужный вес и жесткость конструкции. Цепной привод подъема и автоматического сброса груза с заданной по стандарту высоты имеет привод от электродвигателя и снабжен защитным экраном со смотровыми окнами. Для удобства установки плиты основания формы и уплотняющих цилиндров уплотнитель снабжен механизмом подъема уплотняющего молота. Автоматическое реле останавливает процесс уплотнения асфальтобетонной смеси по достижению заданного по стандарту количества ударов молота. Для работы необходимо дополнительное оснащение в виде форм, оснований форм и т.д.

Габариты: 520x540x1970 мм.

Вес не заполненного бетоном прибора: 125 кг.

Сеть: 380В, 50 Гц.

Дополнительные принадлежности:

Основание уплотняющей формы 20-1480		Уплотняющая форма по ASTM Ø101,6 мм. 20-1485	
Верхняя вставка для заполнения формы 20-1482		Уплотняющая форма Ø100 мм. 20-1555	
Воронка для заполнения форм 101,6 мм. 20-1557		Ручной гидравлический экструдер для извлечения образцов из форм	
Бумажные проставки 100 мм.(1000 шт.)		Звукозащитная кабина	