



Лабораторный смеситель 4-15 л.

Предназначен для приготовления асфальтобетонной смеси в лабораторных условиях согласно EN 12697/35, ASTM D1559

Отличительной особенностью смесителя является возможность приготовления как стандартных горячих асфальтобетонных смесей, ЩМА, так и литого асфальтобетона. Специальная конструкция смесительной чаши и рабочего органа смесителя обеспечивает высококачественное перемешивание компонентов асфальтобетонных смесей не допуская застоя смеси и ее перегрева/выгорания битума. Максимальная крупность каменного материала для смешивания составляет около 32 мм. Съемная чаша смесителя изготовлена из нержавеющей стали, смесительный орган также имеет возможность отсоединения от привода для его очистки. Автоматический подъем/опускание смесительной чаши с помощью электродвигателя. В стандартную комплектацию включен датчик, измеряющий усилие на перемешивание асфальтобетонной смеси с построением графика. На цветном сенсорном дисплее отражается время перемешивания, скорость и температуры. 2 температурных датчика – внутри смесительной чаши и снаружи.

Технические характеристики:

Объем асфальтобетонной смеси	4-15 кг.
Скорость перемешивания	30...38 об./мин
Температурный диапазон	25...260 С
Габариты	1100x935x1700 мм.
Вес	380 кг.
Сеть	380 В, 50-60 Гц, 3,1 кВт

