

Код изделия

UTCМ-0885Е Автоматический программируемый растворосмеситель, объем 5 л

UTCМ-0876 Запасная чаша, 5 л

UTCМ-0878Е Запасная лопасть

Стандарты

ГОСТ 33074; EN 196-1; 196-3

Смеситель разработан для приготовления цементно-песчаных растворов в соответствии со стандартами EN. Оснащен автоматическим дозатором песка и дозатором воды.

Согласно ГОСТ 30744 лопасть смесителя вращается на малой скорости, вокруг собственной оси со скоростью 140 об/мин., при планетарном вращении 62 об/мин. На большой скорости лопасть вращается вокруг собственной оси со скоростью 285 об/мин., при планетарном вращении 125 об/мин. Продолжительность перемешивания на каждой скорости контролируется в автоматическом режиме одной из предустановленных программ.

Блок управления позволяет оператору устанавливать до 6 программ, в которых можно установить скорость двигателя, время сброса песка и продолжительность смеси.



Со смесителем в комплекте поставляется:

- Чаша, объем 5 литров
- Смесительная лопасть

	UTCМ-0885Е
Емкость	5 литров
Габариты (весь комплект)	300x555x610 мм
Масса (сухая)	56 кг
Потребляемая мощность	200 Вт