

Код изделия

- UTC-1060 Автоматический шлифовальный станок с кожухом
- UTC-1042 Шлифовальный круг для UTC-1060 и UTC-1040
- UTC-1064 Резервуар для воды с системой фильтрации и циркуляции
- UTC-1067 Подставка для трех кубических образцов 100 мм
- UTC-1069 Подставка для одного кубического образца 150 мм

Стандарты

ГОСТ 28570-90, ГОСТ 10180-2012, EN EN 12390-1, 12390-2, 12390-3

Станок обеспечивает быстрое шлифование торцов образцов из бетона, натурального камня и прочих подобных материалов для достижения ровной поверхности в соответствии со стандартами.

Варианты одновременной обработки образцов с применением соответствующего дополнительного оснащения:

- 5 обр. \varnothing 38-50 мм
- 3 обр. \varnothing 70-110 мм
- 2 обр. \varnothing 110-160 мм
- 3 куба 100 мм
- 1 куб 150 мм

Длина любого образца должна быть ≥ 70 мм

С Шлифовальным станком в комплекте поставляется:

- Шлифовальный круг для бетонных образцов
- Подставка для цилиндрических образцов \varnothing : от 38 мм до 110 мм
- Подставка для цилиндрических образцов \varnothing : от 110 мм до 160 мм
- Резервуар для воды с системой фильтрации и циркуляции

Оборудование имеет возможность выбора пользователем времени предварительного шлифования от 50 до 400 секунд. Оптимальное время шлифования всех типов образцов составляет от 90 до 120 секунд.

Подставка, на которой закреплены образцы, имеет возможность автоматического двунаправленного радиального перемещения. Безопасная и эргономичная конструкция предотвращает воздействие воды и пыли на пользователя и обеспечивает легкий доступ к входу и выходу воды. Люльки для образцов и панели для удержания воды могут быть легко установлены без необходимости какой-либо сборки.

Мобильность машины достигается с помощью встроенных колес, и все компоненты системы могут быть безопасно доступны для легкого обслуживания.

	UTC-0650	UTC-0651
Мощность	1850 Вт	
Габариты (весь комплект)	800x1265x1652 мм	
Масса (около) (весь комплект)	350 кг	

