

Стандарты

ΓΟCT P 70452, 70457

Описание

Комплект собран в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70457-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Метод определения калифорнийского числа (СВR) для оценки несущей способности грунта» и позволяет изготовить образцы для дальнейшего



определения индекса непосредственной несущей способности (IPI), калифорнийского числа (CBR) и линейного набухания грунта. Испытательный пресс заказывается отдельно.

Код изделия

UTS-0615E Ручной уплотнитель Проктора, масса молота 4.5 кг, \emptyset 50 мм, высота падения 457 мм

UTS-0610E Тип В Форма Проктора/СВР, внутр. Ø 150 мм, высота 120 мм (форма СВР)

UTS-0713E Перфорированное основание для формы типа В (CBR)

UTS-0790E.В Перфорированная пластина с регулируемым по высоте стержнем для формы типа В (CBR),

алюминий

UTS-0792E Штатив индикатора для UTS-0610E (CBR)

UTS-0794 Емкость для форм CBR с нижней металлической полкой.

Вместимость 6 шт., твердый пластик

UTS-0727 Фильтровальная бумага для CBR диам 150 мм, упак 100 шт

UTS-0708E.В Пригрузочный диск с отверстием в центре, масса 2000 г

UTS-0709E.В Пригрузочный диск из двух половинок с отверстием в центре, масса 2000 г

